



1-reihiger Pflasterstreifen aus  
 Betonpflastersteinen 16x16x14 und  
 16x24x14 cm, Farbe anthrazit,  
 auf Unterbeton

**Aufbau gemäß RStO 12: Tafel 6, Zeile 1, wassergeb.**  
 wassergebundener Weg  
 aus Dolomit Brechsand 0/5 mm, beige / grau = 4 cm  
 Schottertragschicht aus Kalkstein 550 kg/m<sup>2</sup> = 25 cm  
 Frostschuttschicht = ca. 16 cm  
 = ca. 45 cm

 <b>GEMEINDE WEEZE</b> Cyriakusplatz 13 - 14, 47652 Weeze, Tel.: 02837... 90-170	
 <b>KOTTOWSKI INGENIEURBÜRO</b> GEMEINSCHAFT MBH Talstraße 35, 47546 Kalkar, Telefon: 02837... 23-90, E-Mail: info@kottowski.net	
Neubau der Nierspromenade mit Anschluss an...	Ausbauquerschnitt Nierspromenade
Blatt-Nr.: AQ2	Reg.-Nr.: K1750 Maßstab: 25
Kalkar, d... <i>T. Wapace</i>	Weeze, den 31.03.2021 Gezeichnet:

Nur zur Kalkulation!